



KD-M325-60

Спецификация

Мощность, Вт	325
Напряжение XX Voc	40.78
Ток K3 - Isc	10.18
Напряжение MPP - Vmp	33.17
Ток MPP- Imp	9.65
Максимальное напряжение системы	DC 1000V
Допустимое отклонение мощности	0-+10w
Стандартные условия испытаний	AM1.5 1000мВт/см ² 25 °C

Механические данные

Ячейка (мм)	Монокристалл	156 x156
Количество ячеек		60 шт.
Размеры модуля (мм)		1640*992*35мм
Вес		18.0кг
Переднее стекло	3.2мм закаленное стекло	
Рама	алюминий	

Температурный коэффициент

Температурный коэффициент - Is c	0.045%/ °C
Температурный коэффициент - Voc	-0.27%/ °C
Температурный коэффициент - Pmax	-0.408%/ °C
Рабочая температура	-40°C ~ +85°C

装柜量 Packing Configuration	35mm边框 35mm Frame		
	20FT	40GP	40HQ
Container 集装箱			
Pieces per pallet 每托盘数量	60	60	67
Pallets per container 每集装箱托盘数	6	14	14
Pieces per container 每集装箱数量	360	840	938



WEEE



25 YEARS
Performance
guarantee



-0/10WP
Positive
tolerance



12 YEARS
Product
warranty



A GRADE
Top
quality